

Aufbauinnengitter DucoGrille Close M100

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Close M 100 ist ein abschließbares Aufbauinnengitter aus Alu-Strangpressprofilen. Die Kunststoff Schieber ermöglichen eine einstellbare Belüftung. DucoGrille Close M 100 wird standardmäßig in den Höhen 200 oder 300 mm angeboten und in Breiten bis maximal 1.000 mm.

Produktmerkmale:

- Rahmenbreite: 13 mm
- Rahmenanschlag: 20 mm
- Visueller freier Durchlass: 28 %
- Physischer freier Durchlass: 28 %

Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

- Montageanker

Oberflächenbehandlung:

- Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)
- Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

Funktionelle Merkmale:

- Durchflussleistung:
 - K-Faktor Zuluft: 89,00
 - K-Faktor Abluft: 89,00
 - C_e-Koeffizient: 0,106
 - C_d-Koeffizient: 0,106

Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

- Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)
- Qualanod (bei eloxierter Ausführung)
- EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung
- EN 13030: Bestimmung der C_e- und C_d-Koeffizienten