TECHNISCHES DATENBLATT



Тур	DucoGrille Classic F 45HP	
BESCHREIBUNG	Fensterlüftungsgitter mit Lamellen, zum Einbau in Alu, Holz, Kunststoff ; höhe Querschnitt	
LAMELLENFORM	45HP	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
RAHMENBREITE	39 mm	
FLANSCHBREITE	28 mm	
RAHMENTIEFE	77 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 250mm, Höhe 250mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTENS	Bei Regelausführung mit Kunststofflamellenhaltern : D-s2,d0 (EN13501-1) Optional: bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metal : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
SCHUTZ	- standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm - optional ohne Gitter - optional mit Ungezieferschutzgabe 6 x 6 mm - optional mit Ungezieferschutzgabe 20 x 20 mm	
ABFLUSSSCHWELLE	Standardmäßig ohne Abflussschwelle, Entwässerung über Rahmenprofil	
MATERIAL	Aluminium : Kunststoffbestandteile : Bestandteile aus Metal :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke : min. 1,5mm Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Lamellenhalter Zamak-Elektrophorese geschwärzt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	70%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	Im Regelfall
	Ce	0,341
	K-Faktor Zuluft	8,60
	Cd K-Faktor Abluft	0,365 7,51
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	Im Regelfall
WASSERABWEISUNG	v = 0 m/s	C
	v =0,5 m/s	C
	v = 1 m/s	D
	v = 1.5 m/s	D
	v = 2 m/s	D
	v = 2.5 m/s	D
	v = 3 m/s	D
	v = 3,5 m/s	D

