TECHNISCHES DATENBLATT



Тур	DucoGrille Classic N 45HP + options	
BESCHREIBUNG	Einbau Mauergitter aus Lamellen, ohne Anschlagrahmen, höhe Querschnitt	
LAMELLENFORM	45HP	
LAMELLENSCHRITT	50 mm	
ANSCHLAGRAHMEN	0 mm	
EINBAUTIEFE	65 mm	
RAHMENTIEFE	65 mm	
MIN. ABMESSUNGEN	Breite 250 mm, Höhe 250 mm. Ausnahme auf Anfrage.	
BRANDVERHALTENS	Bei Regelausführung mit Kunststofflamellenhaltern : D-s2,d0 (EN13501-1) Optional: bei Ausführung mit Lamellenhaltern aus Metal : A2-s1,d0 (EN 13501-1)	
SCHUTZ	- Standard mit Insektenschutzgitter 2,3 x 2,3 mm	
OPTIONEN	inkl. zusätzliche Abflussschwelle auf der Rahmenrückseite Testergebnis Situation Einbau in Wand	
MATERIAL	Aluminium : Kunststoffbestandteile : Bestandteile aus Metal :	EN AW-6063 T66 (EN 573-3) Profilstärke: min. 1,5mm Lamellenhalter Polyamid PA 6,6 - Glasfaser verstärkt Lamellenhalter Zamak-Elektrophorese geschwärzt
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	- Standard farblos eloxiert (15-20µm) Qualanod - Polyester Pulverlackierung (60-80µm) Qualicoat Seaside Typ A - spezifische Farbreferenzen und/oder Strukturlack auf Anfrage	
OPTISCHER FREIER QUERSCHNITT	70%	
PHYSISCHER FREIER QUERSCHNITT	60%	
LUFTVOLUMEN	(EN13030)	+ options
	Ce	0,295
	K-Faktor Zuluft Cd	11,49 0,369
	K-Faktor Abluft	7,34
WASSERABWEISUNG	(EN13030)	+ options
	v = 0 m/s	В
	v =0,5 m/s	В
	v = 1 m/s	C
	v = 1.5 m/s	C
	v = 2 m/s	C
	v = 2.5 m/s	C
	v = 3 m/s v = 3,5 m/s	D D
	V 0,0 111/3	

